

SERIE S

IL PACCHETTO DIESEL COMPLETO

A conferma dell'eccellente equipaggiamento professionale di Pramac, questa gamma offre un pacchetto di motori diesel moderni ed economici.



GENERATORI	S4500	S6500	S6000	S9000	S9000
	monofase	monofase	trifase	monofase	trifase
TRIFASE					
(POTENZA LTP) kW/kVA			5,5/6,9		8,2/10,3
(POTENZA COP) kW/kVA			4,5/5,6		7,0/8,8
MONOFASE					
(POTENZA LTP) kW/kVA	3,7/4,1	5,3/5,9	4,1/4,5	7,9/8,8	6,1/6,8
(POTENZA COP) kW/kVA	3,1/3,5	4,4/4,8	3,0/3,3	6,8/7,6	4,7/5,2
POTENZE SPECIFICHE					
TENSIONE Volt	230	230	400/230	230	400/230
FREQUENZA Hz	50	50	50	50	50
FATTORE DI POTENZA cosφ	0,9	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9
MOTORE					
MARCA	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Lombardini	Lombardini
MODELLO	L70	L100	L100	25L0330	25L0330
CARBURANTE	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
CILINDRATA cc	296	406	406	654	654
NUMERO GIRI MOTORE (rpm)	3000	3000	3000	3000	3000
NUMERO E DISPOSIZIONE CILINDRI	1 verticale	1 verticale	1 verticale	2 in linea	2 in linea
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria
SISTEMA DI AVVIAMENTO / CIRCUITO ELETTRICO (12V)	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
CONSUMI					
CONSUMI al 75% del carico L/h	1,0	1,4	1,4	2,0	2,0
CAPACITA' SERBATOIO L	3,5	5,5	5,5	24,0	24,0
AUTONOMIA al 75% del carico h	3,5	4,0	4,0	12,0	12,0
LIVELLO DI RUMOROSITA'					
POTENZA ACUSTICA LWA dB (A)	•	•	•	•	•
PRESSIONE ACUSTICA a 7 m dB (A)	•	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO					
LUNGHEZZA mm	810	830	830	970	970
LARGHEZZA mm	450	490	490	600	600
ALTEZZA mm	500	570	570	690	690
PESO (a secco) Kg	81	99	108	148	148
PRESE					
	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO
	1 x 230V 16A	1 x 230V 16A	1 x 230V 16A	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A
	1 x 230V 32A	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A		
PROTEZIONI ALTERNATORE E PRESE					
PROTEZIONE ELETTRICA	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
PROTEZIONE PRESE	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

• Solo per installazione fissa (per uso interno) - COP Potenza Continua - LTP Potenza in emergenza